

Fiche technique SM 031 (031-1CB40)

Données techniques

N° de commande	031-1CB40
Type	SM 031
Identifiant du module	040B 1543
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	2 entrées 16Bit Courant 0(4)...20 mA
Consommation de courant/perte de puissance	
Consommation en courant du bus fond de panier	60 mA
Consommation	0,7 W
Données techniques des entrées analogiques	
Nombre d'entrées	2
Longueur de câble blindé	200 m
Tension de charge étalonnée	DC 24 V
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	15 mA
Tensions d'entrée	-
Résistance en entrée min (gamme de tension)	-
Gammes de tension d'entrée	-
Limite d'exploitation dans les gammes de tension	-
Limite d'exploitation dans les gammes de tension avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme de tension	-
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU	-
Détruisez tension limite	-
Entrées en courant	oui
Résistance de charge max (gamme de courant)	60 Ohm
Gamme de courant d'entrée	0 mA ... +20 mA +4 mA ... +20 mA
Limite d'exploitation dans les gammes de courant	+/-0.2%
Limite d'exploitation dans les gammes de courant avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme de courant	+/-0.1%
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU	-
Valeur de la tension de coupure	max. 24V
Valeur de coupure du courant d'entrée	max. 40mA
Entrées résistance	-
Gammes de résistance	-
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance	-
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance avec SFU	-
Limite d'erreur basique	-
Limite d'erreur basique avec SFU	-
	-
Entre les différents circuits	-
Gamme de thermomètre résistif	-

Gamme Limite de thermistance	-
Gamme Limite de thermistance avec SFU	-
Erreur type de thermistance	-
Erreur type de thermistance avec SFU	-
	-
Entrée thermocouple	-
Gammes de thermocouple	-
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple	-
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme température	-
Limite d'erreur basique en gamme température avec SFU	-
	-
Compensation de température programmable	-
Compensation de température externe	-
Compensation de température interne	-
Compensation de température interne	-
Unité de mesure de la température	-
Résolution en bit	16
Principe de mesure	approximation successive
Temps de conversion	240 µs tous les canaux
Filtrage des interférences en fréquence	>80dB (UCM<4V)

Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques

Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui, paramétrable
Alarme process	oui, paramétrable
Interruption de diagnostique	oui, paramétrable
Fonctions de diagnostique	oui
Informations de diagnostiques lues	possible
Etat du module	LED verte
Affichage d'erreur du module	LED rouge
Affichage de la voie en erreur	LED rouge par voie

Isolation

Entre les voies	-
Entre les voies des groupes	-
Entre les voies et le bus fond de panier	oui
Entre les voies et l'alimentation	oui
Différence de potentielle max entre circuits	-
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm)	DC 4 V
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso)	-
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm)	DC 3 V
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso)	DC 75 V/ AC 50 V
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties	-
Isolation testée	DC 500 V

Données techniques alimentation du codeur

Nombre de sorties	-
Tension de sortie (typ)	-
Tension de sortie (Valeur étalonnée)	-

Protection contre les courts circuits	-
	-
Taille des données	
Octet d'entrée	4
Octets de sortie	0
Octets de paramètres	20
Octets de diagnostic	20
Boîtier	
Matériaux	PPE / PPE GF10
Montage	Rail DIN 35 mm
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm
Poids	60 g
Poids	60 g
Poids	74 g
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	oui
Certification KC	oui