

Fiche technique SM 031 (031-1PA00)

Données techniques

N° de commande	031-1PA00
Type	SM 031
Identifiant du module	0882 2880
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	AI1x 3Ph 230/400V 1A Stockage rémanent des valeurs énergétiques fonction de diagnostic Mesure de la résolution 24 bits Triphasé et N-conducteur Efficacité électrique travail électrique Harmoniques harmoniques Phasen retarder cos La fréquence
Consommation de courant/perte de puissance	
Consommation en courant du bus fond de panier	60 mA
Consommation	0,9 W
Tension de charge étalonnée	-
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics	
Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui, paramétrable
Alarme process	non
Interruption de diagnostique	non
Fonctions de diagnostique	oui, paramétrable
Informations de diagnostiques lues	possible
Etat du module	LED verte
Affichage d'erreur du module	LED rouge
Affichage de la voie en erreur	-
Isolation	
Entre les voies	-
Isolation testée	AC 2200 V
	-
	-
	-
	0..1 A each phase
	-
Gamme de fréquence	46...64 Hz
	1 %
	-
	-
Taille des données	
Octet d'entrée	16

Octets de sortie	16
Octets de paramètres	28
Octets de diagnostic	20

Boîtier

Matériaux	PPE / PPE GF10
Montage	Rail DIN 35 mm

Données mécaniques

Dimensions (LxHxP)	12,9 mm x 109 mm x 76,5 mm
Poids	57 g
Poids	57 g
Poids	71 g

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C

Certifications

Certification UL	-
Certification KC	-