

## Datenblatt

CP 343-2P ASI - AS-i-Master (343-2AH10)

### Technische Daten

<b>Artikelnr.</b>	<b>343-2AH10</b>
Bezeichnung	CP 343-2P ASI - AS-i-Master
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Hinweis	-
Features	Bis zu 62 Slaves ankoppelbar Nach AS-i-Spezifikation 3.0 (Master Profil M3) Unterstützt Analog-Slaves nach Profil 7.3 bzw. 7.4 Automatische Adressprogrammierung mittels Adresse 0 möglich
SPEED-Bus	-
<b>Stromaufnahme/Verlustleistung</b>	
Stromaufnahme aus Rückwandbus	200 mA
Verlustleistung	2,5 W
<b>Status, Alarm, Diagnosen</b>	
Statusanzeige	ja
Alarme	ja
Prozessalarm	-
Diagnosealarm	ja
Diagnosefunktion	ja
Diagnoseinformation auslesbar	möglich
Versorgungsspannungsanzeige	ja
Sammelfehleranzeige	rote SF-LED
Kanalfehleranzeige	keine
<b>Funktionalität Schnittstellen</b>	
Physik	AS-Interface
Anschluss	20poliger Frontstecker
Potenzialgetrennt	-
<b>Gehäuse</b>	
Material	PPE
Befestigung	Profilschiene System 300
<b>Mechanische Daten</b>	
Abmessungen (BxHxT)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Gewicht Netto	250 g
Gewicht inklusive Zubehör	-
Gewicht Brutto	-
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C
<b>Zertifizierungen</b>	
Zertifizierung nach UL	ja
Zertifizierung nach KC	-