

Fiche technique

CP 343-2 ports ASI, Maître AS-i (343-2AH10)

Données techniques

N° de commande	343-2AH10
Type	CP 343-2 ports ASI, Maître AS-i
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	62 esclaves connectables Conforme aux spécifications AS-i 3.0 (master profile M3) Esclaves analogiques supportés en profile 7.3 resp. 7.4 Programmation Automatique de l'adresse (adresse 0)
SPEED-Bus	-
Consommation de courant/perde de puissance	
Consommation en courant du bus fond de panier	200 mA
Consommation	2,5 W
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics	
Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui
Alarme process	-
Interruption de diagnostique	oui
Fonctions de diagnostique	oui
Informations de diagnostiques lues	possible
Affichage de la tension d'alimentation	oui
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge SF
Affichage de la voie en erreur	aucune
Fonctionnalités des interfaces	
type d'interface	AS-Interface
Connecteur	Connecteur frontal à 20 pôles
Isolé électriquement	-
Boîtier	
Matériaux	PPE
Montage	Rail DIN System 300
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	40 mm x 125 mm x 120 mm
Poids	250 g
Poids	-
Poids	-
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	oui
Certification KC	-