YASKAWA

Fiche technique
Panel PC PPC010 ES (67K-RSL0-JB)

Données techniques

N° de commande	67K-RSL0-JB
Type	Panel PC PPC010 ES
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	Affichage : 10,1” Processeur: Intel Celeron J1900 quad core @2 GHz Mémoire de travail: 4 GB Mémoire pour le système d’exploitation et l’utilisateur: 16 GB Emplacement pour carte mémoire: CFast Interfaces: 2x Ethernet (10/100/1000), 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x ports série (RS232,RS422/RS485), sortie Audio Système d’exploitation Windows Embedded Standard 7 livré Visualization system Movicon 11.5 Runtime
Affichage	
Taille d'affichage (diagonale)	10,1 "
Taille d'affichage (largeur)	217 mm
Taille d'affichage (hauteur)	136 mm
Résolution	800 x 1280 / 1280 x 800
Format	16:10
Type d'affichage	TFT couleur (262K couleurs)
MTBF du rétro éclairage (25°C)	50000 h
Caractéristiques du System	
Processeur	Intel Celeron Quad core 2 GHz
Système d'exploitation	Windows embedded Standard 7
Logiciel	-
Mémoire de travail	4 GB
Mémoire utilisateur	16 GB
Mémoire disponible (données)	4 GB
Lecteur de SD/MMC	-
Lecteur de carte CF type II	-
Lecteur de carte CFast	oui
Temps	
Horloge temps réel sauvegardée	oui
Période d'horloge sauvegardée (mini)	4 y
Type de buffer	la batterie au lithium
Temps de chargement à 50% de la capacité du buffer	-
Temps de chargement à 100% de la capacité du buffer	-
Exactitude (décalage max par jour)	10 s
Interface de saisie	
Ecran tactile	PCAP
Touch function	Multi Touch
Clavier	externe via USB
Souris	externe via USB
Interfaces	

© by Yaskawa Europe GmbH, Ohmstr. 4, 91074 Herzogenaurach, Allemagne
Toutes les données sur réservation et sous réserve de modifications.
09.04.2020

MPI, PROFIBUS-DP	-
MPI, connecteur PROFIBUS-DP	-
Série, COM1	RS232 / RS422 / RS485
Connecteur COM1	Sub-D, 9-pin, mâle
Série, COM2	RS232 / RS422 / RS485
Connecteur COM2	Sub-D, 9-pin, mâle
Nombre d'interfaces USB-A	3
Connecteur USB-A	USB-A (host)
Nombre d'interfaces USB-B	-
Connecteur USB-B	-
Nombre d'interfaces Ethernet	2
Ethernet	Ethernet 10/100/1000 MBit
Connecteur Ethernet	2 x RJ45
Switch Ethernet intégré	-
connecteurs vidéo	VGA SubD HD15
Connexions audio	Line out, ??Prise casque stéréo 3,5 mm

Données techniques de l'alimentation

Alimentation (valeur nominale)	DC 24 V
alimentation (plage autorisée)	DC 20.4...28.8 V
Protection contre les inversions de polarité	oui
Consommation de courant (sans charge)	1,2 A
Consommation de courant (valeur étalonnée)	1,3 A
Courant entrant	1,3 A
I^2t	0,35 A^2s
Consommation	32 W

Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques

Affichage de la tension d'alimentation	aucune

Données mécaniques

Boîtier / Classe de protection

Matériaux	Plaque acier plaquée en aluminium
Montage	grace à un levier pivotant intégré
Classe de protection IP frontale	IP 66
Classe de protection arrière IP	IP 20
Classe de protection NEMA frontale	-
Classe de protection arrière NEMA	-

Face avant	308 mm x 223 mm x 6,7 mm
Face arrière	292 mm x 207 mm x 54,2 mm

Taille de la découpe

Largeur	297 mm
Hauteur	212 mm
Minimum	3 mm
Epaisseur max de la face avant	12 mm
Poids	4 kg
Poids	-
Poids	-

© by Yaskawa Europe GmbH, Ohmstr. 4, 91074 Herzogenaurach, Allemagne
Toutes les données sur réservation et sous réserve de modifications.
09.04.2020

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	-10 °C à 60 °C
Température de stockage	-20 °C à 75 °C

Certifications

Certification UL	oui
Certification KC	-

© by Yaskawa Europe GmbH, Ohmstr. 4, 91074 Herzogenaurach, Allemagne
Toutes les données sur réservation et sous réserve de modifications.
09.04.2020