

**Fiche technique**

VIPA TM-C VPN Router WAN/LAN/MPI (900-2C610)

## Données techniques

<b>N° de commande</b>	<b>900-2C610</b>
Type	VIPA TM-C VPN Router WAN/LAN/MPI
<b>Information générale</b>	
Note	-
Caractéristiques	Pour téléservice au travers d'un accès rapide et via Talk2M 4x RJ45 LAN 100 Mbit/s 4x RJ45 switch LAN 1x RJ45 WAN 1x SUB-D 9 broches MPI / PROFIBUS jusqu'à 12 Mbit/s 1x entrée et sortie numérique
<b>Entrées et sorties</b>	
Entrées	1 DI: 0/24 V DC, isolé
Sorties	1 DO: collecteur ouvert, max. 200 mA à DC 30 V
<b>Communication</b>	
port série	MPI/PROFIBUS, isolé, à 12 MBit/s
LAN	4 x RJ45, 10/100 MBit/s Switch
WAN	1 x RJ45, 10/100 MBit/s
Modem Type	-
<b>Router</b>	
Fonctions routeur	Talk2M
RAS	-
<b>VPN</b>	
Mode VPN	-
Talk2M	oui
Gateway Protokolle	-
<b>Services</b>	
Services Server	FTP HTTP
Services à la clientèle	-
<b>Gestion des données</b>	
Site Web sur mesure	oui
Projet	Interface Web
Des protocoles intégrés	-
<b>Interruptions</b>	
Message d'alarme	-
Alarme	-
<b>Boîtier</b>	
Matériaux	-
Montage	Rail DIN 35 mm
<b>Données mécaniques</b>	
Dimensions (LxHxP)	39 mm x 129 mm x 108 mm
Poids	410 g

Poids	-
Poids	-
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Température de fonctionnement	-20 °C à 70 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
<b>Certifications</b>	
Certification UL	-
Certification KC	-