

Fiche technique

safeRELAY SNE 4024K-C (R118839400)

Données techniques

N° de commande	R118839400
Type	safeRELAY SNE 4024K-C
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	Relais d'extension 2x2 dédoublement de la boucle de courant 2x1 voyants sorties DC 24 V bornier à ressorts détachable
Safety	
Exigences de sécurité	SIL CL 3, PL e, Kat 4
Implémentation de l'alimentation électrique	-
Alimentation (valeur nominale)	DC 24 V
alimentation (plage autorisée)	-
Consommation	1,4 W
Relais du circuit de sortie	
Numberenablingcurrentpath	4
Numbersignalingcurrentpath	2
	6 A
	2 A
Catégorie d'utilisation AC-15	Ue 230 V, Ie 3 A
Catégorie d'utilisation DC-13	Ue 24 V, Ie 1 A
Nombre d'opérations des relais de sorties	10 ⁷
Courant de crête max à l'entrée	110 mA
Certifications	-
Certification UL	oui
Boîtier	
Matériaux	PC
Montage	Rail DIN 35 mm
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Poids	180 g
Poids	-
Poids	-
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	-25 °C à 65 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	oui
Certification KC	-